



Fan Coil HYDRO FS

*me teknologjine e kohes,
pamje e paster,
pa grila te dukshme,
me aksesoret e nevojshem*



Ngjyra: e BARDHE RAL 9003

te dhena teknike

	Modeli	FS 200	FS 400	FS 600	FS 800	FS 1.000
	Kodi	3.028500	3.028501	3.028502	3.028503	3.028505
	Listino	€ 450,00	€ 495,00	€ 585,00	€ 695,00	€ 790,00
FTOHJA, fuqia e perdorshme me uje ne 7/12°C	kW	0,76	1,77	2,89	3,20	3,73
Prurja e ujit	l/h	130	304	497	551	642
UJI, Humbje presioni	kPa	4,7	2,9	27,0	24,0	31,0
NGROHJA, uje me 45/40°C	kW	0,97	2,17	3,11	3,88	4,37
NGROHJA, uje me 70/60°C	kW	1,89	3,99	5,47	6,98	8,30
Prurja e ujit, uje me 45/40°C	l/h	168	374	535	668	752
UJI, Humbje presioni, uje me 45/40°C	kPa	7,80	7,20	11,50	21,30	20,40
Press. Tingellor, shpejt. mesatare ajri	dB (A)	33,2	34,1	34,4	35,0	37,6
Permasat: Gjeresi	mm	735	935	1.135	1.335	1.535
Lartesi	mm	579	579	579	579	579
Thellesi	mm	150	150	150	150	150
PESHA	kg	17	20	23	26	29
Prurja e Ajrit, shpejtesi maks,mes, min	m3/h	146/90/49	294/210/118	438/318/180	567/410/247	663/479/262

AKSESORE

KODI

LISTINO



Kit TA Rregullimi Termik Modulues

3.028509

€ 170,00

Me 2 kontakte te paster dhe te pavarur per komandimin e nje Pompe di Calore dhe nje kaldaje. Me hyrje per kontakt dritare dhe BADGE per dhoma hoteli

Kit TA Rregullimi Termik me 4 shpejtesi

3.028510

€ 90,00

(nga 15 deri 30 °C) NUK mund te perdoret per instalime SHTEPJAKE

Kit VALVULE 2 vie me koke te motorizuar

3.028507

€ 125,00

Perbehet nga nje valvule automatike me koke termoelektrike dhe nga nje detentor i pajisur me rregullim mikrometrik.

Kit VALVULE 3 vie me koke te motorizuar

3.028508

€ 160,00

Kit KEMBE , fshehja e tubave nga dyshemeja

3.028506

€ 45,00

Driver per motor DC me 3 shpejtesi B4V64211

3.028511

€ 95,00

(per termostate tradicionale) sinjale 0-10V B10642

Çiftohet me nje termostat i jashtem qe nuk furnizohet nga Immergas

KIT skede kerkese 0-10 V

3.028512

€ 95,00

Mund te çiftohet me CRONO 7 dhe CRONO 7 Wireless

Kit Kablo lidhes per nderrim krahu instalimi

3.029834

€ 24,00



Fan Coil IDRO SPLIT

APARATE me
3 shpejtesi + AUTO,
te pajisur me TELEKOMAND
dhe VALVUL me 3 VIE



Modeli	IDRO SPLIT 3	IDRO SPLIT 4
KODI	3.027918	3.027919
LISTINO	480,00	530,00
KIT rakorde hidraulike per daljen ne anen e majte	3.029520	

TE DHENA TEKNIKE			
FLUKSI i Ajrit, i Larte / Mesatar / i Ulet	m3/h	492 / 454 / 400	825 / 689 / 590
FTOHJA, fuqja e perdorshme, e Larte/Mesat/e Ulet	kW	2,70 / 2,59 / 2,39	3,81 / 3,30 / 2,88
Prurja e ujit	l/h	452	564
UJI, Humbje presioni	kPa	23,1	42
NGROHJA, fuqja e perdorshme, e Larte/Mesat/e Ulet	kW *	2,94 / 2,80 / 2,58	4,30 / 3,65 / 3,09
UJI, Humbje presioni	kPa	22	40,0
Ushqimi Elektrik	W	10,7	33,0
Nivel Zhurma, Larte / Mesatare / Ulet	dB(A)	32 / 30 / 27	45 / 39 / 35
Gjeresi / Lartesi / Thellesi	mm	915 / 290 / 230	915 / 290 / 230
Pesha netto / bruto	kg.	12,7 / 17,3	12,7 / 17,3
Rakorde hyrje/dalje - Diam Tubi i drenazhimit	mm	3/4" - Ø 20	

* kW me uje me temperature 50°C, nga Pompa di Calore

TELEKOMANDI Funkcionet kryesore

ON / OFF : ndez apo fik Fan Coilin

MODE : ndryshon menyren e funksionimit (p.sh.: AUTO, COOL, HEAT, FAC, Ventilim)

FAN SPEED : shpejtesia e Ventilatorit AUTO, LOW, MED, HIGH

▲ ▼ : Ndryshon temperaturen e percaktuar

SWING : levizje automatike te deflektoreve te ajrit

ECO : funksionim me kursim energjie

Timer ON/OFF : percakton oren e ndezjes dhe oren e fikjes

RESET : per tu kthyer ne impostazioni di default

LOCK : bllokon impostimet, duke e shtypur perseri çaktivizon bllokimin

FAN COIL IDRO SPLIT jane te pershtatshem sidomos ne shtepi dhe zyra ne ristrukturim apo per zevendesimin e impianteve ekzistues.

- * Njesi prej ABS me veti mekanike te larta dhe qendrueshmeri ndaj vjeterimit
- * Kontroll me mikroprocesor per te siguruar nje komfort te mire ambienteve; menaxhim te te gjitha funksioneve nepermjet nje telekomand LCD, i furnizuar ne seri.
- * Bateri shkembimi termik me uje, me siperfaqe shkembimi te madhe, e pajisur me shkarkim kondense, valvule çfryerje ajri; sonde uji dhe sonde ajri ne seri
- * Deflektore ajri te drejtueshem ne horizontal dhe ne vertikal
- * Rregullimi ne ftohje / ngrohje me 3 shpejtesi te ventilatorit plus Auto
- * Valvul me 3 vie ne seri, me mikro fund korsa per te derguar nje kontakt kerkesa ne

